



- ① ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA Z IZKOPANIM MATERIALOM KOMPRIMACIJA Z MEHANSKIMI KOMPRIMACIJSKIMI SREDSTVI V SLOJIH DO NARAVNE ZBITOSTI TERENA ALI V SKLADU S PROMETNO OBREMENITVIJO. $D_{max}=300$ mm ALI $2/3$ DEBELINE UTRJENEGA SLOJA.
- ② ZASIP V CONI CEVOVODA Z PESKOM $D_{max}=30$ mm. ZASIP NAD CEVJO SE UTRJUJE LE ROČNO, ZASIP OB CEVI PA Z MEHANSKIMI SREDSTVI, LE IZJEMOMA ROČNO. STOPNJA ZGOŠČENOSTI MORA ZNAŠATI NAJMANJ 92% PO PROCTORJU, V VOZNIH POVRŠINAH PA SE VGRAJUJE PESEK S CEMENTNO STABILIZACIJO 100 KG CEMENTA NA 1000 KG AGREGATA
- ③ POSTELJICA : beton C12/15

Objekt: **DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE S TELEKOM VODI**

Izvajalec:



IZS 2211

Št. proj.:

150/19

Merilo:

1:25

Faza:

PZI

Datum:

november
2019

Št.risbe:

G.3.5