




[illegible]

Počkranje elemente vsebuje, vlaganje v gradnjo ni dovoljeno. V primeru vlaganja je potrebno naknadno protokoliško zaščito usklajeno s okvirno razpisno.

Vse preproje je potrebno pred projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro inštalacij, strojnih inštalacij in zvarne usvojitve. Preprobo je izvajalec dolžan preveriti pred izvedbo vsebnosti betonskih del (znanjstveno in sklopihno izkajati na armatni nali ali nad arhitekture in arhitekture).

- Vse zgradbe, pregledi, spremembe itd. s strani odobrajajočih projektantov morajo biti pisane in vsebovati v gradbenem dovoljenju.
- Pred naročilom ocen in steklenih sten morajo izvajalec izdelati dodatne risave, ki vključujejo risbe vseh elementov ocen, senčil in kaset. Delavnice risbe mora pisano potrditi od prej. Izdelava ocen, vključeno steno in senčil brez pisane potrditve od prej, arh. ni dovoljeno.
- Vse preproje, ki niso visviti (oddušniki, prenevaranje, itd.) glj potrditi strojnimi inštalacij.
- Rušilna dela na obstoječem objektu so omejena glede na projektirano stanje podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo grobo oceno.
- Projekt bebno mora po zahtevah od prej, arhitekture izvajalec prikompetni inštalaciji.
- Izdelani morajo biti npr. naprjeni stili vzorce na izdelanih očetovih betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat, premer se možnost uporabe bellega cementa, v po potrebi dolga bel pigment.
- Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvišji možni kvaliteti, ki jo potrdi od prej projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo izvedeni v zvežen kvaliteti, jih bo potrebno v celoti prenesti.
- Pri vseh potrebah, ki se ne morejo izvesti (betni ali naravnih) se opazitve izvede po shemi opančnih plošč, ki jo pisano potrdi od prej, arhitekture.
- Zaradi neprijetnega razna in profiliranih vidnih elementov je potrebno znotraj stene izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo iz kovane jeklene opančne plošče (npr. DOKOPLEX ali anodizirano), ki se pritrjuje na ostanovi opake.
- Diatarsko morajo biti izvedeni v pravilnem razna, ki ga potrdi odobrajajo projektant arhitekture. Tesnenje med opančnimi ploščami mora biti izvedeno tako, da je omejeno vsakršno odstopanje centrimetra milja. Sikl med opančnimi ploščami so naknadno korigirani s firmi detent.
- Tehniško razna vidnih jeklenih nosilcev in njihovega pripravljanja pred izvedbo potrditi od prej, arh. in od prej, grad. konz. kate.
- Zahtevati moratale ocen in ris, zaščito konstrukcij in estetski elementi zabeto, so v stori in preznosti nista smetajo, so natančneje razna in fasade, ki jih izdela izvajalec (projektor).
- Glede na zeto inventarja po državi življenjski dobi se lahko po obliki in obrobni pločevine zabeto v ALU izvedbo barvani v RAL na zeto od prej, arhitekture.
- NARAVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOČI PO BARVNI DIZAJNU, KI JO POTRDI OD PREJ, PROJ. ARH.

 OBSTOJEĆE
 ARMIRAN BETON
 XPS/EPS

0.00 = kota tlaka v obstoječi žalnici



OBJEKT: KOMIČJA			
OBNOVA IN ŠIRITEV ZALNICE LAŠKO			
VARNOST, INVEŠTICOR			
OBČINA LAŠKO MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO			
VSEBINA LISTA		MERILO 1:50	ŠTEVILKA MASTA 1249/07
VLOŽBA PRITLIČJA			
ODLOVNI VOLJA PROJEKTA Z. PROSEN u.d.i.o. 0008 IZS A-0046 USTVARNI PROJEKTANT Z. PROSEN u.d.i.o. 0008 IZS A-0046 PROJEKTANT, OBDOBELOVALEC P. PROSEN mog. inž. arh.		PGPIS 	VRSTA PROJEKTA PZI OBSEGI ARHITEKTUR. DATUM JUL 11 2012 ŠTEVILKA 91306
1	POVRNENE		04
2			